



Brandschutz
Tragfähigkeit
Luftdichtheit
Formbeständigkeit
Wohngesundheit

Bauprofis wollen Qualität!



Norbord

make it better



SterlingOSB-Zero

www.Norbord.com | www.SterlingOSB.de

Schauen Sie genau hin!



Profis kaufen Qualität nach DIN EN 300 und beachten die **Details***

Die Norm bietet 3 Qualitäten. Alle baurechtlich zugelassen!*

- **SterlingOSB/2-Zero** für tragende Zwecke im Trockenbau – NKL 1)
- **SterlingOSB/3-Zero** für konstruktive Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich (Dach, Wand, Decke, Boden) – NKL 1+2
- **SterlingOSB/4-Zero** für höchste Anforderungen, z.B. im Ingenieur-Holzbau – NKL 1+2

*Die entscheidenden Details:

- ✓ **Rohdichte** mind. 600 kg/m³ bei OSB/3 im Holzrahmenbau → Brandschutz
- ✓ **Festigkeiten** erfüllen alle Anforderungen der Holzbaunorm → Tragfähigkeit
- ✓ **Bauphysikalische Anforderungen** sicher erfüllt → Niedrigenergie- u. Passivhäuser
- ✓ **Normquellwerte** werden eingehalten → Formbeständigkeit
- ✓ **Formaldehydfrei verleimt** ist selbstverständlich → Wohngesundheit

✗ SterlingOSB-Zero erfüllt Profianforderungen!



Verkauf
Norbord Europe Ltd.
Tel: 00800 OSBANRUF* (00800 67226783)
Fax: 00800 OSBFAXEN* (00800 67232936)
info@SterlingOSB.de

*Kostenfreie Servicenummern für D/A/CH

Technische Beratung:
Norbord Technik
Tel: +49 (0) 6641 966141
+49 (0) 6641 966142
Fax: +49 (0) 6641 966143
technik@SterlingOSB.de